


Dachdeckerbohrschrauben für Faserzementplatten

Stahl, verzinkt, spezialbeschichtet, für verschiedene Materialstärken, SW 8 mm



Stahl, verzinkt
spezialbesch.
V2A
für Holz


Für Holzunterkonstruktionen:

Abmessung in mm	Bohrleistung in mm	Artikel-Nr. mit Pilzdichtung
6,5 x 95	für Holz	499STPD165095E
6,5 x 110	für Holz	499STPD165110E
6,5 x 130	für Holz	499STPD1651300
6,5 x 150	für Holz	499STPD165150E
6,5 x 180	für Holz	499STPD165180E

Version Edelstahl:

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung zu Z-31.4-161

6,5 x 130	für Holz	499A2PD165130N
6,5 x 150	für Holz	499A2PD165150N
6,5 x 170	für Holz	499A2PD165170N
6,5 x 190	für Holz	499A2PD165190N




Stahl, verzinkt
spezialbesch.
V2A
bis 5,0 mm
Stahl

Für Stahlunterkonstruktionen bis 5,0 mm Materialstärke:

Lieferbare Abmessungen in:

- Stahl, verzinkt, spezialbeschichtet
- Edelstahl (Bimetal)

auf Anfrage.



Stahl, verzinkt
spezialbesch.
V2A
bis 12,5 mm
Stahl

Für Stahlunterkonstruktionen bis 12,5 mm Materialstärke:

Lieferbare Abmessungen in:

- Stahl, verzinkt, spezialbeschichtet
- Edelstahl (Bimetal)

auf Anfrage.